

Centre de Diagnostic Irrigation Diesel 33.400.689-F

Centre de diagnostic avec indication de défauts

Ce centre de diagnostic prévoit des arrêts automatiques moteur pour :

Chute Pression Huile
Excès Température Eau
Chute Pression Pompe (Le client peut incorporer un contact de non-débit)
Excès Pression Pompe
Fin de Temps de Programmation
Bouton Arrêt d'Urgence

- **Spécialement destiné aux applications pompage**
- **Facile à installer**
- **Livraison rapide grâce à l'utilisation d'instruments standard**
- **Conception Murphy fiable qui a fait ses preuves**

Egalement inclus :

Temporisation Basse Pression Pompe
Indicateur de Défauts
Clé de Démarrage avec Préchauffage
Voyant de Charge
Fusible de Protection
Flexibles pour Swichgages® de Pression
Plots Anti-vibratoires
Marquage Fonctions

(Ce modèle est également disponible avec Tachymètre ou autres instruments montés sur une extension).

Pour l'arrêt moteur nous recommandons l'utilisation d'un électro-stop à tirette type RP75.

Accessoire également recommandé :
Amortisseur de Pulsations : PD8183 1/4"NPT x 1/4"NPT

Dimensions : 40 x 24 x 11 cm
Poids à l'Expédition : environ 9 kg

