

## SWICHGAGE® de Pression pour “Eaux Chargées” (Séparateur incorporé)

### SWICHGAGE® de Pression OPLFC avec Kit Diaphragme Inox

Le OPLFC-D est conçu pour des applications où le liquide est légèrement corrosif, chargé ou visqueux. Une application type est le pompage d'eaux “usées” (en application agricole). Ce modèle utilise le SWICHGAGE® OPLFC auquel on a fixé un séparateur inox. Toutes les parties en contact avec un liquide sont en inox 316.

#### Echelles doubles disponibles :

0 - 100 psi / 0 - 7 bar  
0 - 160 psi / 0 - 11 bar  
0 - 200 psi / 0 - 14 bar  
0 - 300 psi / 0 - 20 bar

Echelles simples en bar disponibles.

**Raccord :** 1” BSPT

#### Comment Commander :

Préciser le modèle et l'échelle.

**Exemple :** OPLFC-D 20 BAR

#### Egalement disponible :

Support pour fixation murale,  
référence MM3264.



#### Frank W. Murphy Ltd

Swichgauge House  
Church Road  
Laverstock  
Salisbury SP1 1QZ  
United Kingdom

Tél : 01722 410055  
Fax : 01722 410088  
Int Tél : +44 1722 410055  
Int Fax : +44 1722 410088  
email : sales@fwmurphy.co.uk  
web : <http://www.fwmurphy.co.uk>

#### Ligne directe pour service en Français

Tél : +44 1722 410697  
Fax : +44 1722 410088

#### Frank W. Murphy PTE Ltd

No. 2 Tuas South Street 2  
Sprintecs Building  
02-01/02  
Singapore 637895  
Tél : +65 863 1398, Fax : +65 893 0208  
email : fwmsales@fwmurphy.com.sg

#### Bureau de Représentation en France

Tél : +33 1 30 76 26 26  
Fax : +33 1 30 76 39 89